

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: phz@nt-rt.ru | <http://pozteh.nt-rt.ru>

Катушка звена ГДЗС

Комплект применяется звеном Газодымозащитной службы при тушении пожара в среде непригодной для дыхания и в условиях ограниченной видимости.

Область применения:

- комплектом обеспечивается каждое звено Газодымозащитной службы.

Предназначение: обеспечение безопасности пожарной бригады.

Технические характеристики:

Габаритные размеры катушки, мм 240x135x300

Вес катушки с направляющим тросом, кг, не более 6,0

Длина направляющего троса на катушке, м, не менее 70

Вместимость барабана, метров троса, не менее 100

Диаметр направляющего троса на катушке, мм, не менее 2,5

Стопорное устройство катушки;

Рукоятка вращения катушки складывающаяся, с фиксацией в рабочем и транспортном положениях;

Карабин на конце направляющего троса;

Ремень плечевой регулируемый, для переноски катушки;

Сцепка тросовая длиной 1,5 м с карабином для закрепления корпуса катушки за элементы конструкции;

Длина троса гибкой связки, м,5

Диаметр троса гибкой связки, мм, не менее..... 2,5

Сумка поясная для троса гибкой связки;

Паспорт изделия и РЭ.

